

溶接機

エアプラズマ・アーク溶接兼用機

- エアプラズマ切断、手溶接、補助電源、サービスエアの1台4役。
- 電源・コンプレッサ不要。現場で即切断作業が行えます。



デンヨー PCX-70ES

仕様

メーカー		デンヨー	
型式		PCX-70ES	
発電機	切断出力	電流範囲	A 20~70
		電圧	V 140
		使用率	% 60
	溶接出力	電流範囲	A 35~300
		電圧	V 31.2
		使用率	% 50
	補助電源	出力	kVA 3.0
		電圧	V 100
		電流	A 30
コンプレッサ	周波数	Hz 60	
	名称	アネスト岩田F15-10-S15	
	吐出空気圧	MPa 0.7	
	吐出空気量	L/min 200	
寸法	全長	mm 1,580	
	全幅	mm 850	
	全高	mm 1,050	
乾燥質量	kg 590		



発電機・投光機・溶接機

交流アーク溶接機

- ホビーや修理に大活躍。
- ポータブル電機溶接機。

仕様

メーカー		新ダイワ工業	
型式		F330	F330-K
入力電圧	V	単相100	単相200
周波数	Hz	50/60	
定格入力	kVA	3.2/2.6	5.5/4.3
出力電流	A	95/80	145/130
使用溶接棒	mm	1.4~2.6	1.6~4.0
寸法	全長	mm 280	
	全幅	mm 355	
	全高	mm 383	
質量	kg 30		

K:溶接作業キット付



溶接作業キット



新ダイワ工業 F330-K